JANUS

FICHA TÉCNICA
Octubre de 2026

Janus Door

Cilindro inteligente JANUS para oficinas e instalaciones protegidas

Janus Door sustituye el cilindro mecánico de una puerta existente. Para el acceso local, se abre con la app JANUS por Bluetooth, con tarjeta o con código. Un gateway proporciona el acceso remoto. JANUS tiene su propia plataforma de accesos, que se integra de forma transparente con soluciones de seguridad de terceros como Genetec Security Center.



Sin llaves | Acceso local y remoto | Online y offline | IP66

CÓMO SE CONECTA

Móvil
App JANUS

Bluetooth

Cilindro
En la puerta

Bluetooth

Gateway
Caja puente a la red

Acceso local

Acceso remoto

DATOS TÉCNICOS

Acceso	Local, desde la app JANUS por Bluetooth. Remoto, a través del gateway
Modos	Online, con el gateway conectado, y offline, con la app por Bluetooth
Señalización	LED y zumbador. Confirmación sonora de cada apertura correcta
Plataforma	Plataforma JANUS
Integraciones	Interfaces abiertas para soluciones de seguridad de terceros, como Genetec Security Center
Conectividad	Bluetooth, con el móvil y con el gateway. Alcance de hasta 5 m sin obstáculos
Credenciales	Con una integración, la app usa las credenciales de la plataforma de control de accesos integrada
E-key	Permiso firmado que el cilindro acepta mientras es válido
Lectores	Lectores conectados a la plataforma de control de accesos, o que envían una señal al gateway. No se admiten lectores autónomos genéricos
Tarjeta, código y huella	Lector de tarjetas en el pomo, hasta 200 tarjetas. Modelo C5: además, hasta 150 códigos y 200 huellas
Modelos	C3: app, tarjeta y llave; 33 × 33 × 155 mm; 1 × CR2 (3 V). C5: añade teclado y lector de huellas; 35 × 35 × 165 mm; 1 × CR123A (3 V)
Electrónica	Toda en el pomo exterior, con la pila
Respaldo	Llave mecánica oculta
Estándares	EU DIN, nórdico, australiano e israelí, bajo pedido
Grosor de puerta	De 35 a 75 mm de serie, con piezas de ajuste de 5, 10 y 20 mm. Otros grosores, bajo pedido
Cerraduras	Cerraduras de embutir europeas de las series 72 y 85
Funciones	Cierre automático con retardo configurable, modo de paso libre, registro de aperturas, aviso de batería baja, bloqueo de 90 s tras 5 intentos fallidos y actualizaciones OTA
Seguridad de datos	Datos de tarjetas, códigos y huellas cifrados, comunicación cifrada y actualizaciones de firmware seguras
Material y acabado	Aleación de zinc. Plata o negro de serie; otros colores, bajo pedido
Protección	IP66. De −20 a 50 °C, humedad del 0 al 95 %
Certificaciones	CE, FCC y RoHS. Más de 200.000 ciclos mecánicos
Compatibilidad	Sustituye el cilindro existente; la cerradura se mantiene
Gateway	Caja puente entre los cilindros y la red, conectada a los cilindros por Bluetooth, para el acceso remoto

Kubernesys City Tower 2, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE info@kubernesys.com

Se añadirán más especificaciones a medida que se confirmen. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.