JANUS

FICHA TÉCNICA
noviembre de 2026

Retrofit Wiegand

Tarjeta retrofit para instalaciones Wiegand

Convierte las instalaciones Wiegand existentes a OSDP o TCP, y los lectores RS232 propietarios a Wiegand estándar, y los integra con la app y la plataforma de gestión de accesos JANUS.

FUNCIONES

Instalaciones Wiegand existentes
Una tarjeta retrofit para la instalación Wiegand que ya tienes.

OSDP o TCP
Convierte la instalación Wiegand a OSDP o TCP.

De RS232 a Wiegand
Convierte la comunicación RS232 propietaria de los lectores a Wiegand estándar.

Plataforma JANUS
Integra la instalación con la app y la plataforma de gestión de accesos JANUS.

Entradas y salidas
Tres entradas digitales programables y tres salidas configurables para controlar el LED y el zumbador.

Doble RJ45
Dos puertos RJ45, con interfaz de paso, y un puerto dedicado para el lector.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Tarjeta retrofit
Instalación	Instalaciones Wiegand existentes, entre el lector y el controlador de accesos
Conversión	De Wiegand a OSDP o TCP. De RS232 propietario a Wiegand estándar
Entradas	3 entradas digitales programables
Salidas	3 salidas configurables para LED y zumbador
Puertos	Doble RJ45, interfaz de paso, puerto de lector
Alimentación	Entrada de alimentación auxiliar
Puesta en marcha	Plug and play. Sin configuración en instalaciones estándar
Plataforma	Plataforma JANUS

Kubernesys City Tower 2, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE info@kubernesys.com

Se añadirán más especificaciones a medida que se confirmen. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.